

SPX 3320 Kendi Yürür İlaçlama Makinası



CASE II
AGRICULTURE

SPX 3320

Kendi Yürürlü
İlaçlama Makinası



Case IH SPX 3320 kendi yürürl ilaçlama makinasının iki kişi için tasarlanmış geniş, klimalı ve konforlu kabini, operatöre son derece geniş, sınırsız bir görüş açısı sunmaktadır. Başarılı ses ve titreşim izolasyonu ile rakipsizdir.



Case IH SPX 3320 kendi yürürl ilaçlama makinasının tüm fonksiyonlarını kontrol eden kumanda düğmeleri, operatör koltuğuna bağlı olan kumanda konsolu üzerinde toplanmıştır ve koltukla birlikte hareket eder. Makinanın ileri-geri hareketini sağlayan ve aynı zamanda üzerinde ilaçlama kırışına kumanda eden düğmeleri barındıran çok fonksiyonlu kumanda kolu, adeta operatörün kolunun uzantısı gibidir.



Havalı süspansiyon sistemine sahip operatör koltuğu ve ayarlanabilir dümenleme kolunu, çok çeşitli ayar fonksiyonları ile operatörün uzun saatler boyu yorulmaksızın çalışmasına olanak tanır.

Case IH SPX 3320 kendi yürürl ilaçlama makinasının tüm çalışma değerleri, kabin içinde yer alan tek bir monitör grubundan takip edilir.



SPX 3320

Kendi Yürürlü İlaçlama Makinası



Case IH SPX 3320 kendi yürürlü ilaçlama makinasında kullanılan paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş konik sıvı deposu **3.785 l**'lik geniş hacmi ile uzun saatler boyu kesintisiz çalışmayı garanti eder. Sıvı deposunun benzersiz şekli, ilaçlama makinasının arka tarafının ve ilaçlama kırısının kolaylıkla izlenebilmesini sağlar.

Değişken hızlı hidrolik motor ile tahrik edilen santrifüj tipi ürün pompası, kesintisiz, düzgün ve düzenli sıvı akışı sağlamaktadır. Pompa, sadece hedeflenen ilaçlama normu sağlanacak hızda döner. Bu özellik sayesinde, pompa sürekli maksimum devirde çalışmaz ve dolayısıyla gereksiz güç tüketimi önlenir ve pompa ömrü belirgin şekilde uzar.



Case IH SPX 3320 kendi yürürlü ilaçlama makinasının ilaçlama sistemine ait tüm valfler ve vanalar, tek bir **servis merkezi** üzerinde toplanmıştır. Doldurma, ilaçlama, devirdaim ve benzeri tüm fonksiyonları gerçekleştirmek için gerekli olan tüm valf ve vana düzenlemeleri, bu servis merkezinden kolaylıkla gerçekleştirilir.



Case IH SPX 3320 kendi yürürlaçlama makinasının sahip olduğu **kabin-depo-motor-ilaçlama kırışı** şeklindeki ana yapısının beraberinde getirdiği ideal ağırlık dağılımı, her türlü tarla koşulunda yüksek kapasitede, güvenle çalışmayı sağlar. Öte yandan kabin, motor gürültüsünden, titreşimden ve ısından etkilenmez.



Case IH SPX 3320 kendi yürürlaçlama makinasında, Common-Rail yakıt enjeksiyon sistemine sahip **6,7 l hacimde Turbo-Diesel Case IH** marka motor kullanılmaktadır. **Tier III** standardındaki motor, 2000 d/d'da **235 HP güç**, 1400 d/d'da **1020 Nm tork** üretmektedir. Güçlü, güvenilir, çevre dostu ve ekonomik Case IH motor ile her türlü tarla koşulunda yüksek kapasitede çalışmak mümkündür.

Case IH SPX 3320 kendi yürürlaçlama makinasında standart olarak sunulan **Bağımsız Aktif Süspansiyon** sistemi ile eğimli, engebeli ve zorlu tarla koşullarında makinanın ilaçlama etkinliği korunur. Case IH SPX 3320, **sürekli 4-çekер sistemi** ve **bağımsız aktif süspansiyon** sayesinde, hem tarla hem de yol koşullarında yüksek ilerleme hızlarında bile etkin çekicilik ve yumuşak sürüş performansı ortaya koyar. Özellikle eğimli arazilerde, yokuş yukarı çalışmalarda, makinanın çeki etkinliği ve dengesi korunur.



SPX 3320 Kendi Yürürl İlaçlama Makinası

Case IH SPX 3320 kendi yürürl ilaçlama makinasında kullanılan çapraz akışlı hidrostatik transmisyon sistemi, hidrostatik pompalar ve tekerleklerdeki eksenel pistonlu hidrolik motorlardan oluşmaktadır. Bu üstün sistem, her türlü tarla ve yol koşulunda makinaya yüksek çeki performansı sağlamakta ve özellikle dönüşlerde üstün manevra kabiliyeti kazandırmaktadır.

Tekerlek iz genişlikleri, **305 – 399 cm** arasında, kabin içinden **tek bir tuşa basılarak** hidrolik olarak ayarlanmaktadır.



Case IH SPX 3320 kendi yürürl ilaçlama makinasının sahip olduğu **30,5 m** genişliğindeki ilaçlama kirişi, yüksek kapasitede ilaçlama yapmayı garanti eder.

İlaçlama kirişi yüksekliği, **48 – 213 cm** arasında kabin içinden **tek bir tuşa basılarak** hidrolik olarak ayarlanır.

İlaçlama kirişi üzerinde **50,8 cm** aralıklla dizilmiş **5 başlıklı memeler** kullanılmaktadır. **208 l hacmindeki** depoya sahip **yüksek hacimli köpük markör sistemi** Case IH SPX 3320'de standart olarak bulunmaktadır.



SPX 3320

Kendi Yürürlü
İlaçlama Makinası

TEKNİK BİLGİ

MODEL

SPX 3320

| | |
|---------------------------------|---|
| MOTOR | 235 HP (175 kW) gücünde, 6,7 l hacminde, sıralı 6 silindirli, Common-Rail yakıt enjeksiyon sisteme ve Turbo-Aftercooler donanımına sahip Case IH marka motor. |
| TRANSMİSYON | Sürekli 4- çeker hidrostatik transmisyon |
| TEKERLEK İZ GENİŞLİK AYARI | 305 - 399 cm arasında hidrolik olarak kabin içerisinde ayarlanabilir. |
| YOL KONUMU HIZI | 48 km/h |
| KURU AĞIRLIK | 10.614 kg |
| DEPO KAPASİTESİ | 3.785 l |
| MEME AÇIKIĞI | 50,8 cm |
| TOPLAM UZUNLUK | 8,5 m |
| TOPLAM YÜKSEKLİK | 3,7 m |
| TOPLAM GENİŞLİK | 3,5 m (tekerlekler içe çekilmiş konumda), 4,5 m (tekerlekler açılmış konumda) |
| DİNGİL AÇIKLIĞI | 3,56 m |
| LASTİK EBADI | 320/90 R46 |
| KARIN ALTI YÜKSEKLİĞİ | 132 cm |
| DÖNME DAİRESİ YARIÇAPı | 7,1 m |
| İLAÇLAMA KİRİŞİ GENİŞLİĞİ | 30,5 m |
| İLAÇLAMA KİRİŞİ AYAR YÜKSEKLİĞİ | 48 - 213 cm |
| SÜSPANSİYON SİSTEMİ | 4 tekerlek bağımsız süspansiyon sistemi - Standart aktif süspansiyon |
| DÜMENLEME SİSTEMİ | Hidrolik, takviyeli |
| YAKIT TANKI KAPASİTESİ | 454 l |
| KONTROL ÜNİTESİ | Case IH SCS 4600 ya da Case IH VIPER ilaçlama kontrol ünitesi |
| POMPA | Hidrolik motor təhrirkili santrifüj pompa - kabin içinden elektrik kontrollü |
| KÖPÜK MARKÖR | 208 l, yüksek hacimli turbo köpük markör sistemi |
| YIKAMA TANKI KAPASİTESİ | 424 l |

Trakmak A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar.



Ankara Asfaltı No.30 35110 İZMİR • Tel.0.232.461 00 50 (pbx) • Faks.0.232.461 03 10 • e-mail: trakmak@trakmak.com.tr • www.trakmak.com.tr