

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL JX 110

MOTOR		
Maksimum Güç - ECE R120	(HP)	110
Silindir Sayısı / Aspirasyon	(adet)	4 / Turbo / Intercooler
Silindir Hacmi	(l)	3.9
Maksimum Tork	(Nm)	430
Maksimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri	(d/dak)	1400
Hava Filtresi Tipi		Kuru
Yakıt Deposu	(l)	110
Tork Artışı	(%)	30.2
Emisyon Seviyesi		Tier III
TRANSMİSYON		
Tipi		Tam Senkromeçli
Powershuttle İleri - Geri Mekik Kolu		Standart
Dişli Kutusu		12 İleri - 12 Geri
Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi		Standart
Arka Diferansiyel Kilidi		Elektro-Hidrolik
Çiftçeker Kumandası		Elektro-Hidrolik
HİDROLİK SİSTEM		
Çeki Kontrol Tipi		Mekanik
Lift O-Matic™		Standart
Kaldırma Kapasitesi	(kg)	3565
Hidrolik Güç Çıkışı	(adet)	4
Kaydırmalı Tip Hidrolik Çeki Sehpa		Standart
Maksimum Kol Kalkış Ayarı		Standart
Harici Hidrolik Kontrolü		Standart
KUYRUK MİLİ		
Tipi		Bağımsız, Çift Hızlı
Servo Kuyruk Mili Kavraması		Standart
Tekerlek Devrine Senkronize PTO Devri		Standart
Kuyruk Mili Devri	(d/dak)	540-540E (750)
Motor Devri @ 540 d/dak PTO Devri	(d/dak)	2199
Motor Devri @ 540E d/dak PTO Devri	(d/dak)	1535
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER		
Kabin		İsteğe Bağlı
Sürüngeç Transmisyon		İsteğe Bağlı
Çiftçeker Sistemi		Standart
ÖLÇÜLER (mm)		
Dingil Açıklığı		2422
Toplam Uzunluk		4115
Maksimum Yükseklik		2657
Ön İz Genişliği		1787-2180
Arka İz Genişliği (16.9R38)		1628-2028
Alt Açıklık		500
AĞIRLIKLAR (kg)		
Ön Ağırlık Mesnedi		80
Toplam Ön Çanta Ağırlık	(adet x kg)	6x45
Toplam Arka Ağırlık	(adet x kg)	6x50
Toplam Traktör Ağırlığı (4wd, Ek ağırlıksız, Kabinli)		3,900
LASTİK SEÇENEĞİ		
4WD VERSİYON - Ön		13.6 R28
Arka		16.9 R38

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar.

CASE II
AGRICULTURE

Güvercin Yolu No: 111-112 • 06560 Gazi - ANKARA • Tel: 0.312.233 33 33 • Faks: 0.312.233 33 73

YENİ JX110

CASE II
AGRICULTURE



JX110

Daha fazlasını isteyenlerin markası Case IH sizleri yeni JX110 modeli ile buluşturuyor. Case IH JX110; modern çizgilere sahip yeni kaporta görünümü, en son teknoloji Tier III emisyon seviyesindeki motoru, standart powershuttle mekik kollu transmisyonu, operatör konfor ve verimliliğinde yeni standartları ortaya koyacak yepyeni ve modern iç dizaynı ile tüm ihtiyaçlarınıza cevap verecektir...



110 HP ile Daha Güçlü ve Daha Ekonomik...

Dört silindirli, turbo-intercooler aspirasyon sistemine sahip motor 110 HP güç üretmektedir. 430Nm tork üreten güçlü ve ekonomik motor, en zor koşullarda bile traktörün çekişten düşmesini önlemektedir. Case IH JX110' da özellikle sıcak yaz günlerinde yakıtın buharlaşması ile oluşan suyun silindirlere gönderilmesini engelleyen yakıt su çöktürücüsü standart olarak sunulmaktadır. Güçlü emme yeteneğine sahip Spintube hava filtresi JX110 modelinde standarttır.



110 litre yakıt depo kapasitesi ile kullanıcının gün boyu kesintisiz çalışabilmesi sağlanmaktadır.



Standart Powershuttle ile Debreyaja Paydos

12 ileri 12 geri dişli kutusuna sahip transmisyonda sunulan standart powershuttle mekik kolu sayesinde debreyaja basılmasına gerek duyulmadan ileri-geri hareketin yapılmasına olanak tanınmaktadır. Powershuttle mekik kolu ile manevralar çok daha kolay yapılabilirken kullanıcının özellikle sıra sonu dönüşlerde geçireceği zaman ise en aza indirilmektedir.



Standart olarak çiftçeker model seçeneği ile sunulan Case IH JX110 modelinde **çiftçeker ve diferansiyel kilidi** bir düğme ile elektro hidrolik olarak devreye girip çıkabilmektedir. Gösterge paneli üzerinde bulunan uyarı lambasından sistemin devrede olup olmadığı anlaşılabilir.



Güçlü ve dayanıklı hidrolik sistem...

Güçlü hidrolik sistem, 3.565 kg yüksek kaldırma kapasitesi, standart 4 adet hidrolik güç çıkışı ile pek çok tarımsal faaliyetinizi etkin bir şekilde gerçekleştirebilmenize olanak tanımaktadır. Standart Lift-O Matic™, kaydırmalı tip hidrolik çeki sehpası, harici hidrolik kontrolü ve maksimum kol kalkışı ayarı ile en zor işlerinizi pratiğe çevirmektedir...



Case IH JX110 modelinde standart olarak sunulan **hızlı bağlantı kolları** sayesinde ekipman bağlamak-sökmek kolaylıkla yapılabilmektedir.

Case IH JX110 modelinde **540 d/d – 540E d/d** kuyruk mili devir seçenekleri standart olarak sunulmaktadır. Sadece 1535 d/d gibi düşük bir devirde devreye giren 540E devir seçeneği ile ekonomik bir kullanım garantisi altına alınmaktadır.

Yumuşak bir kuyruk mili kavramasını sağlayan Servo Kuyruk Mili uygulaması, aynı zamanda traktörün durdurulması sonrasında kendisi devre dışı kalarak güvenli bir kullanımı da kullanıcılarına garanti etmektedir. Servo kuyruk mili, Case IH JX110 modelinde standart olarak sunulmaktadır.



Sınıfında standartları belirleyen modern tasarım...

Case IH JX110; ergonomi ve konforu ön plana çıkaran geniş, yepyeni kabin tasarımı ile sizleri buluşturuyor. Süspansiyonlu sürücü koltuğu, ergonomik kumanda kolları, sürücünün ihtiyacı olabilecek tüm fonksiyonları görebileceği geniş gösterge paneli, standart arka cam sileceği, sunroof, klima ve yolcu koltuğu gibi pek çok özelliği ile beklentilerinize cevap vermeye hazır.



İşe Yalnız Çıkmayacaksınız

Case IH JX110 modelinde yolcu koltuğu standart olarak sunulmaktadır.



Standart Sunroof ile Görüş Açınızı Arttıracaksınız...

Daha fazlasını isteyenlerin markası Case IH sizleri bir standart özellik ile daha buluşturuyor. Sunroof tavan dizaynı sayesinde kabin içi görüşünüz artırılarak özellikle ön yükleyici kiti ile çalışma vb geniş görüş açısı gerektiren uygulamalarda maksimum verime ulaşmanız garanti altına alınmaktadır.

Fonksiyonellik ayrıntılarda gizlidir...

Operatör sağına yerleştirilmiş düşey konsol sayesinde aydınlatma donanımı, klima ve radyo-cd çalar ses sistemi kolaylıkla kumanda edilebilmektedir. Yine operatör sağına konumlandırılmış hidrolik güç kumandaları ile ergonomik bir kullanım sağlanmaktadır.



CASE IH
AGRICULTURE

Maksimum Güç Profesyonel Tercih...

CASE II
AGRICULTURE



YENİ
JX110