

CASE II
AGRICULTURE

JXC Serisi

JXC





Yepyeni modelleri sizler ile buluşturmaya gelenek haline getiren Case IH, Türk çiftçisini yine güçlü, ekonomik ve aynı zamanda yüksek performanslı bir seri ile buluşturuyor: **Case IH JXC Serisi.** 55, 65 ve 75 HP güçlere sahip 3 farklı motor seçeneği ile sunulan yeni **Case IH JXC serisi** beklentilerinize cevap verecek...



Case IH JXC serisinde, 4 silindirli 55, 65 ve 75 HP güç üreten yüksek performanslı ve ekonomik motorlar ile her türlü tarımsal faaliyetinizi gerçekleştirebileceksiniz.

90 litre yakıt depo kapasitesi ile gün boyu kesintisiz çalışacaksınız. Kilitlenebilir depo kapağı, tüm modellerde standart olarak sunulmaktadır.



Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek bir **JXC** sizin için var... **Case IH JXC** tek çeker, çift çeker, kabinli ve gölgelikli seçenekleri ile sizlerin beğenisine sunuluyor...



Standart ileri-geri transmisyon.

Case IH JXC serisinin tüm modellerinde 8 ileri 8 geri transmisyon sistemi standart olarak sunulmaktadır. İleri – geri mekik kolu sayesinde sıra sonu dönüşlerde harcayacağınız zaman en aza indirilirken aynı zamanda yakıt tasarrufu da sağlanmaktadır. Ergonomik vites kolları ile uzun saatler boyunca etkin çalışma garanti altına alınmaktadır.





Case IH JXC serisi traktörlerde çift hızlı 540 d/d – 540E d/d kuyruk mili devir seçenekleri mevcuttur. 1592 d/d gibi düşük bir devir ile çalışmanıza olanak sağlayan ekonomik kuyruk mili devri ile ekonomik bir kullanımı garanti altına alacaksınız.

Kabinli ve gölgelikli seçeneklere sahip **Case IH JXC serisi** traktörler konforunuz düşünülerek tasarlanmıştır. Düz ve geniş platform, ergonomik kumanda kolları gün boyu kesintisiz çalışmanızı sağlayacaktır.

Kabinli modellerde direksiyon ile birlikte hareket edebilen yarı dijital modern gösterge paneli ile traktör hakkında pek çok bilgiye sahip olabileceksiniz.



Güçlü ve dayanıklı hidrolik sistem, sahip olduğu 2.150 kg kaldırma kapasitesi, 4 adet hidrolik güç çıkışı, kaydırma tip çeki sehpa ile pek çok ekipmanla etkin bir şekilde çalışabilmenizi sağlamaktadır.

Standart Klimalı Kabin

Geniş, ergonomik ve konforlu standart klimalı kabin tüm **Case IH JXC** modellerinde isteğe bağlı olarak sunulmaktadır. Sadece kabinli modellerde standart olarak sunulan yolcu koltuğu ile yanınızdakinin de konforu düşünüldü.

Ergonomiyi maksimuma taşıyacak düşey kontrol paneli ile klima, aydınlatma donanımı, radyo, ön cam sileceği gibi bir çok fonksiyonu kontrol edebileceksiniz.





MODEL		JX55C	JX65C	JX75C
MOTOR				
Maksimum Güç - ECE R120	(HP)	55	65	75
Silindir Sayısı	(adet)	4	4	4
Silindir Hacmi	(l)	3.2	3.2	3.2
Maksimum Tork	(Nm)	221	260	305
Tork Artışı	(%)	35	35	35
Maksimum Torkun Elde Edildiği Motor Devri	(d/dak)	1400	1400	1400
Hava Filtresi Tipi		Kuru	Kuru	Kuru
Yakıt Deposu	(l)	90	90	90
TRANSMİSYON				
Transmisyon Tipi		Tam Senkromeçli	Tam Senkromeçli	Tam Senkromeçli
İleri - Geri Mekik Kolu		Standart	Standart	Standart
Dişli Kutusu		8 İleri - 8 Geri	8 İleri - 8 Geri	8 İleri - 8 Geri
Otomatik Ön Diferansiyel Kilidi (4WD modeller)		Standart	Standart	Standart
Arka Diferansiyel Kilidi Kumandası		Mekanik	Mekanik	Mekanik
Çiftçeker Kumandası		Mekanik	Mekanik	Mekanik
HİDROLİK SİSTEM				
Çeki Kontrol Tipi		Mekanik	Mekanik	Mekanik
Kaldırma Kapasitesi	(kg)	2,150	2,150	2,150
Hidrolik Güç Çıkışı	(adet)	4	4	4
Kaydırmalı Tip Hidrolik Çeki Sehpa		Standart	Standart	Standart
KUYRUK MILİ				
Tipi		Bağımsız, Çift Hızlı	Bağımsız, Çift Hızlı	Bağımsız, Çift Hızlı
Kuyruk Mili Kavraması		Mekanik	Mekanik	Mekanik
540-540E Kuyruk Mili Devri	(d/dak)	Standart	Standart	Standart
Motor Devri @ 540 d/dak PTO Devri	(d/dak)	1958	1958	1958
Motor Devri @ 540E d/dak PTO Devri	(d/dak)	1592	1592	1592
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER				
Kabin		İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
Çiftçeker Sistemi		İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı
ÖLÇÜLER (mm)				
Dingil Açıklığı (2WD/4WD)		2150/2102	2150/2102	2150/2102
Toplam Uzunluk (2WD/4WD)		3854/3806	3854/3806	3854/3806
Ön İz Genişliği (2WD)		1429-2029	1429-2029	1429-2029
Ön İz Genişliği (4WD)		1545-1945	1545-1945	1545-1945
Alt Açıklık		351	351	351
AĞIRLIKLAR (kg)				
Ön Ağırlık Mesnedi		60	60	60
Toplam Ön Çanta Ağırlık	(adet x kg)	4 x 40	4 x 40	4 x 40
Toplam Arka Ağırlık	(adet x kg)	4 x 50	4 x 50	4 x 50
Toplam Traktör Ağırlığı (2wd, Ek ağırlıksız, Gölgeleklili)		2,250	2,250	2,250
Toplam Traktör Ağırlığı (4wd, Ek ağırlıksız, Kabinli)		2,800	2,800	2,800
LASTİK OPSİYONLARI (2WD)				
1. Opsiyon - Ön		7.50-16	7.50-16	7.50-16
Arka		14.9R30 (380/85R30)	14.9R30 (380/85R30)	14.9R30 (380/85R30)
2. Opsiyon - Ön		6.50-16	7.5-16	7.5-16
Arka		380/70R28	12.4R36	12.4R36
3. Opsiyon - Ön		7.5-16	7.50-16	7.50-16
Arka		12.4R36	420/85R30	420/85R30
LASTİK OPSİYONLARI (4WD)				
1. Opsiyon - Ön		12.4R20 (320/85R20)	12.4R20 (320/85R20)	12.4R20 (320/85R20)
Arka		14.9R30 (380/85R30)	14.9R30 (380/85R30)	14.9R30 (380/85R30)
2. Opsiyon - Ön		11.2R24 (280/85R24)	11.2R24 (280/85R24)	11.2R24 (280/85R24)
Arka		12.4R36	12.4R36	12.4R36
3. Opsiyon - Ön		360/70R20	360/70R20	360/70R20
Arka		420/85R30	420/85R30	420/85R30

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler, isteğe bağlı olarak sunulan ya da Türkiye pazarına sunulmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkına sahiptir.