



MAXXUM Serisi

MAXXUM



Case IH Maxxum Serisi ile 101 HP, 112 HP, 132 HP ve 141 HP güçlerinde, motor, şanzıman ve donanım özellikleri açısından birbirinden farklı yapıda olan dört model ile tanışın. **Maxxum 100, Maxxum 110, Maxxum 130 ve Maxxum 140.**

Farklı donanımsal özellikleri ile sunulan Maxxum Serisi, traktöründe günümüz teknolojisinin özelliklerini ve aynı zamanda ekonomi arayanların tercihi olmaya hazır. **Güç Yönetim Sistemi, yarı otomatik transmisyon** ve bir çok fonksiyonun kolayca kontrol edilebilmesini sağlayan eşsiz **Çok Fonksiyonlu Kontrol Kumandası** sayesinde Maxxum Serisi'nin farkını hissedin...

Sessiz ve geniş kabin içi ile uzun süreli çalışmalarda bile operatörü yormayan dizaynı sayesinde Maxxum Serisi performans ve verimliliğin simgesi...



MAXXUM 100 **MAXXUM 110** **MAXXUM 130** **MAXXUM 140**



4 model ve farklı seçeneklere sahip Maxxum Serisi

Yakıt ekonomisi sağlayan **Common Rail** ve **turbo intercooler** motor Maxxum 110, Maxxum 130, ve Maxxum 140 modellerinde standarttır.

Operatörün tüm ihtiyaçlarına cevap verebilen **Çok Fonksiyonlu Kontrol Kumandası**

Güçlü hidrolik sistem ve yüksek kaldırma kapasitesi...

Yarı otomatik transmisyon ve **yakıt ekonomisi** sağlayan 17. yol vitesi...



Case IH Maxxum 110 ve Maxxum 130 modellerinde 4 silindirli, Maxxum 140 modelinde ise 6 silindirli olarak sunulan **Common-Rail** yakıt enjeksiyon sistemine sahip **turbo intercooler** motorlar ile güç, yakıt ekonomisi ile birleştirilmektedir.

Maxxum 140 modelinde 250 lt.'lik Maxxum 100, Maxxum 110 ve Maxxum 130 modellerinde 180 lt.'lik yakıt deposu ile günboyu kesintisiz çalışabilmektedir.

Yolda ve kuyruk mili ile çalışılan durumlarda extra güç sağlayan **Güç Yönetim Sistemi**.

Tüm Maxxum modellerinde motorun performansından ödün vermesini önleyen ve ihtiyaç olduğunda devreye giren **Vizkos Fan Sistemi**...



110, 130, 140 modellerinde bulunan yarı otomatik transmisyon sistemi 17 ileri 16 geri vites ile tarlada güç, yolda ekonomi sağlıyor. Aynı zamanda, tamamen yenilenen, modern konsol operatörün verimli bir şekilde çalışmasına olanak tanımaktadır.



İleri-geri hareketin debriyaja basılmasına gerek kalınmadan yapılmasını sağlayan ileri-geri kumandası, aynı zamanda anlık müdahalelere, üzerindeki tuşa basılması ile traktörü durdurarak hızlı bir şekilde cevap verebilmektedir.



Tüm modellerde isteğe bağlı olarak tercih edilebilen **ön hidrolik ve kuyruk mili sistemi**, kombine ekipman bağlantısına olanak tanır.

Her türlü ekipmanın kolayca bağlanmasını sağlayan hem kabin içi hemde arka **çamurluk üzeri elektronik kumanda butonları** Maxxum 110, Maxxum 130 ve Maxxum 140 modellerinde standarttır. 3 hızlı kuyruk mili yönetiminde aynı şekilde elektronik olarak çamurluk üzerinden yapılabilir.



Otomatik olarak kullanılabilen **çiftçeker kilidi** ve **diferansiyel kilidi**, traktörün toprağa tutunmasını artırır. Böylece lastik deformasyonunun önüne geçilmiş olur.





Üç hızlı kuyruk mili devri ile Maxxum Serisi tüm ekipmanlar ile etkin olarak çalışabilmektedir.

Case IH Maxxum Serisinin tüm modellerinde sunulan güçlü hidrolik sistem, sahip olduğu yüksek kaldırma kapasitesi ile kullanıcılarına tarlada büyük ekipmanlar ile çalışma imkanı sağlayarak daha az yakıt tüketimi ile daha çok iş yapmasına olanak tanımaktadır.



Süspansiyonlu lüks sürücü koltuğu tarlada ve yolda Maxxum Serisi'nin konforunu artırmaktadır.



Traktöre ait çalışma ve performans verilerinin tümünü üzerinde barındıran **düşey gösterge grubu** sayesinde operatörün traktör ile ilgili tüm değerlerin bilgisine sahip olmasını sağlamaktadır.



Aynı zamanda el gazı özelliğine de sahip olan yeni **çok fonksiyonlu kumanda kolu** ile gözünüzü, yaptığınız işten ayırmadan rahatlıkla çalışmanızı sağlamaktadır.



Sessiz ve konforlu **Klimalı Kabin.** İhtiyacınız olan herşey bu kabinin içinde...

Kolay ulaşılabilen kumanda kolları, sürücünün en rahat ulaşabileceği şekilde konumlandırılmıştır.

Tonlarca yükü tek parmağınızla kaldırmayı sağlayan elektronik çeki kontrol sistemi, Maxxum 110, Maxxum 130, Maxxum 140 modellerinde standarttır.

MODEL	MAXXUM 100	MAXXUM 110	MAXXUM 130	MAXXUM 140
MOTOR				
Maksimum Güç (ECER120) (HP)	-	123	142	152
Güç Yönetim Sistemi ile Maksimum Güç (ECE R120) (HP)	-	142	152	178
Nominal Güç (ECE R120) (HP)	101	112	132	141
Güç Yönetim Sistemi ile Güç (ECE R120) (HP)	-	132	141	167
Nominal Güçte Motor Devri (d/dak.)	2200	2200	2200	2200
Common Rail Sistemi	-	Standart	Standart	Standart
Silindir Sayısı / Aspirasyon	4 / Turbo	4 / Turbo / Intercooler	4 / Turbo / Intercooler	6 / Turbo / Intercooler
Silindir Hacmi (l)	4.5	4.5	4.5	6.7
Maksimum Tork (Nm.)	400	520	594	613
Güç Yönetim Sistemi ile Maksimum Tork (Nm.)	-	550	608	678
Tork Rezervi (%)	24	46	41	35
Yakıt Depo Kapasitesi (l)	180	180	180	254
TRANSMİSYON				
Transmisyon Tipi	Powershift (Hi-Lo)	Powershift (Yarı Otomatik)	Powershift (Yarı Otomatik)	Powershift (Yarı Otomatik)
Vites Seçeneği	24 ileri - 24 geri	16 ileri 16 geri veya 17 ileri 16 geri	16 ileri 16 geri veya 17 ileri 16 geri	16 ileri 16 geri veya 17 ileri 16 geri
İleri - Geri Mekik Kolu Tipi	Elektro - Hidrolik	Elektro - Hidrolik	Elektro - Hidrolik	Elektro - Hidrolik
Çiftçeker ve Diferansiyel Kilidi Kumandası	Elektro - Hidrolik	Elektro - Hidrolik	Elektro - Hidrolik	Elektro - Hidrolik
Ön Aks Süspansiyon Sistemi	-	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Mekanik Kabin süspansiyonu	-	Standart	Standart	Standart
HİDROLİK				
Çeki Düzeni	Mekanik	Elektronik	Elektronik	Elektronik
Kaldırma Kapasitesi (kg.)	6332	7864	7864	7864
Hidrolik Güç Çıkışları (adet)	4	6	6	6
Hidrolik Pozisyon Kontrolleri	Kabin İçinde	Kabin İçinde ve Arka Çamurluk Üzerinde	Kabin İçinde ve Arka Çamurluk Üzerinde	Kabin İçinde ve Arka Çamurluk Üzerinde
Kontrol Özellikleri	Çeki - Pozisyon - Yüzdürme - Karma	Çeki - Pozisyon - Yüzdürme - Karma	Çeki - Pozisyon - Yüzdürme - Karma	Çeki - Pozisyon - Yüzdürme - Karma
KUYRUK MİLİ				
Kavrama Tipi	Elektro - Hidrolik	Elektro - Hidrolik	Elektro - Hidrolik	Elektro - Hidrolik
Kumanda Düzeni Konumu	Kabin İçinde	Kabin İçinde ve Arka Çamurluk Üzerinde	Kabin İçinde ve Arka Çamurluk Üzerinde	Kabin İçinde ve Arka Çamurluk Üzerinde
Devir Seçenekleri (d/dak.)	540 / 1000	540 / 750 / 1000	540 / 750 / 1000	540 / 750 / 1000
STANDART LASTİK ÖLÇÜLERİ				
Ön Lastikler	13,6 R28	14,9 R28	14,9 R28	14,9 R28
Arka Lastikler	16,9 R38	18,4 R38	18,4 R38	18,4 R38
OPSİYONEL LASTİK ÖLÇÜLERİ				
Ön Lastikler	14,9 R28	13,6 R28	13,6 R28	-
Arka Lastikler	18,4 R38	16,9 R38	16,9 R38	-
ÖLÇÜLER (Standart Lastik ile) (mm.)				
Toplam Uzunluk	4182	4192	4192	4332
Ön İz Geniliği	1407 - 2108	1407 - 2108	1407 - 2108	1407 - 2108
Arka İz Geniliği	1426 - 2026	1426 - 2026	1426 - 2026	1426 - 2026
Dingil Açıklığı	2412	2412	2412	2661
Toplam Yükseklik (Kabinli)	2726	2876	2876	2920
AĞIRLIKLAR				
Traktör Ağırlığı (kg.)	4740	4820	4820	4950
Ön Ağırlıklar (kg.)	12x45	12x45	12x45	12x45
Arka Ağırlıklar (kg.)	6x45	6x45	6x45	6x45
İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER				
Klimalı Kabin	İsteğe Bağlı	Standart	Standart	Standart
Ön Hidrolik ve Kuyruk Mili	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı	İsteğe Bağlı

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar.